

you can*
Canon

TÉLÉCOPIEURS LASER
FAX-L140
FAX-L160

Télécopieurs Laser compacts
aux qualités professionnelles



- Télécopieurs laser A4 sur papier ordinaire
- Conception compacte, robuste et élégante
- Modem 33,6 kbps Super G3 : vitesse de transmission de 3 sec./page* pour réduire les coûts de communication
- Vitesse de reproduction : 12 pages par minute
- Mémoire 340 pages* pour un stockage de sécurité en cas de manque de papier ou de toner épuisé
- Écran retro-éclairé 2 lignes
- Technologie Ultra-Haute Qualité d'image pour des schémas précis, des photos détaillées et des textes parfaitement lisibles.
- Cartouche Tout-en-Un facile à remplacer
- Autonomie en papier de 150 feuilles
- Chargeur automatique de documents 30 pages
- Répertoire 15 numéros une touche, 100 numéros codés
- Connexion imprimante USB**
- Vitesse d'impression de 14 pages par minute avec le kit d'impression UFR II-LT**
- Absence de pré-chauffage
- Économie d'énergie : 3 watts seulement en mode veille

*selon mire ITU-T No.1

** Fax L160 uniquement



TÉLÉCOPIE ULTRA-HAUTE QUALITÉ

Lors de l'envoi de documents détaillés comme des schémas ou des textes associés à des photos, la technologie Ultra-Haute-Qualité, exclusive Canon, garantit un rendu parfait. La reproduction des demi-teintes, sur 256 niveaux de gris, assure aux images une netteté et une profondeur remarquables.



CARTOUCHE TOUT-EN-UN FACILE À REMPLACER

La cartouche intégrée contient le toner et le tambour. À chaque remplacement, tout le système d'impression est remis à neuf. De plus, cette cartouche recyclable contribue à la préservation de l'environnement.

Caractéristiques des télécopieurs FAX-L140 / FAX-L160

TYPE DE TÉLÉCOPIEURS Type	FAX-L140 : télécopieur d'entreprise FAX-L160 : télécopieur d'entreprise avec fonction imprimante monoposte	Protection des données par mot de passe	Oui
Compatibilité	Groupe 3	Rapports	Oui
Ligne applicable	RTC / PABX		
Vitesse du modem	33,6 Kbps (Super G3)	En tête de transmission	Oui
Technologie d'impression	Laser	Pied de page de réception	Oui
Type d'analyse	A défilement		
Couleur	Blanc titane		
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION		CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE	
Chargeur automatique de documents	30 feuilles	Numéros abrégés sous une touche	15 destinataires
Format des documents	Largeur : 216mm (Max), 148mm (Min) Longueur : 400mm (Max), 105mm (Min)	Numéros abrégés codés	100 destinataires
Largeur effective d'analyse	208 mm	Numéros groupés	15 (Max. 50 destinataires)
Vitesse d'analyse	Environ 3,5 sec. par page	Appel différé	Oui
Mode de résolution	Environ 15,5 pages par minute Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm	Recomposition automatique	Oui (automatique et manuelle)
Système de traitement de l'image	UHQ (Ultra Haute Qualité)	Reconnaissance automatique FAX/Tel	Oui
Traitement des demi-teintes	256 niveaux de gris	Prise de ligne par répondre	Oui
		Extension pour combiné	Oui
		Réception à distance	Oui
		Touche de prise de ligne	Oui
		Combiné téléphonique	En option
		Type de combiné	Tel 6
		Support combiné	Fourni avec le combiné
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION		CARACTÉRISTIQUES DE COPIE	
Technologie d'impression	Laser	Copieur	Oui
Vitesse d'impression* / de reproduction	14 ppm* / 12 ppm	Résolution de copie	Mode photo / texte, mode texte, / Mode photo : 203 dpi x 300 dpi
Résolution d'impression	600 x 600 dpi	Vitesse de copie (mono)	12 pages par minute
Lissage	Oui	Copie multiple	Jusqu'à 99 copies
Capacité papier	Bac d'alimentation automatique 150 feuilles	Réduction / Agrandissement	Oui (Zoom 50% - 200% par pas de 1%)
Type de cartouche d'encre	Cartouche Tout-en-Un FX-10	Temps de sortie de la première copie	Moins de 23 secondes
Autonomie de la cartouche	Environ 2000 pages (avec un taux de couverture de 5%)		
Impression dans l'ordre d'émission	Oui (face imprimée vers le bas)	DIVERS	
Largeur d'impression	206mm	Écran rétro éclairé	2 lignes de 20 caractères, 17 langues
Mode économique d'impression	Oui	Touche d'économie d'énergie	Oui
Réduction d'image auto en réception	Oui	Gestion automatique heure d'été d'hiver	Oui
CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION		CARACTÉRISTIQUES LIÉES À UN PC	
Vitesse d'émission	3 secondes par page avec un modem 33,6 Kbps (mire ITU-T No.1)	Interface PC	(FAX-L160 UNIQUEMENT)
Méthode de compression	MH, MR, MMR	Fonction d'impression	USB 2,0 high speed
Emission directe	Oui	Systèmes d'exploitation compatibles	Oui avec UFRIL-LT
Emission depuis la mémoire	Oui		Windows 2000/XP/VISTA, MAC OS x 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x (disponible via le Web uniquement)
Mémoire du télécopieur	340 pages (mire ITU-T No.1)	OPTION DISPONIBLE	
Mémoire de réception	Oui	Combiné téléphonique	Tel 6
Multitâche	Oui		
Mode correction d'erreur (ECM)	Oui	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Emission différée	Oui (50 destinataires maxi.)	Dimensions sans bacs	400 x 386 x 221 mm (L x P x H)
Multidiffusion	Oui (131 destinataires maxi.)	Dimensions avec bacs	400 x 580 x 370 mm (L x P x H)
Relève / émission	Oui (Mémoire)	Espace nécessaire pour l'installation (avec bacs et combiné)	684 x 780
Relève / réception	Oui	Poids	Environ 8 kg
Emission vers une sous-adresse	Oui	Alimentation électrique	200-240 Volts / 50-60 Hz
Commande de diffusion en relai	Oui (par une sous-adresse)	Consommation	Environ 3 W en veille, environ 8 W en attente, environ 700 W en réception (maxi.)
	Oui	Niveaux sonores	En attente : maximum 30 db (A)/ En fonctionnement : maximum 50 db (A)
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION DES UTILISATEURS			* FAX-L160 uniquement
Restriction d'accès par mot de passe	Oui		
Protection contre les messages indésirés	Oui, par identification préalable de l'émetteur		
Réception forcée en mémoire	Oui		

RF PUBLICITÉ - DMPOP-01/08 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

you can*
Canon

Canon France S.A.S.

17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.

R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395

www.canon.fr



* Bien sûr, vous pouvez