



Des performances d'impression inégalées au coeur de votre bureau

L'imprimante couleur A3 hautes performances absorbe les besoins d'impression quotidiens des départements les plus exigeants. En toute simplicité, rapidement et avec la garantie d'obtenir des résultats vraiment exceptionnels.

Le nouveau périphérique ES3640a3. Le cœur des départements surchargés.

Laissez place à la créativité

- Livrets allant des formats A6 à A3 Wide et capacité d'impression de bannières jusqu'à 1 200 mm, pour une impression créative en interne
- Prise en charge des grammages les plus élevés compris entre 64 et 300 g/m², parfaits pour les couvertures
- Economie de temps et de papier grâce au module recto-verso
- Souplesse en matière de finition. Le module d'agrafage et la fonction de performance, entre autres, donnent aux documents une touche professionnelle

Rapidité d'exécution dans toutes les applications

- Excellente vitesse d'impression en A4 de 36 pages par minute en couleur et 40 pages par minute en monochrome, qui permet d'optimiser la productivité
- Capacité de mise en réseau immédiate, pour un engagement total des départements
- Mémoire grande capacité de 768 Mo pour gérer des volumes et des types de fichiers plus importants
- Capacité PCL/PostScript permettant un traitement rapide et précis des données

Contrôle de l'utilisation et protection des données

- Fonctionnalités améliorées en matière de sécurité, pour préserver les données confidentielles
- La fonction « Secure Erase » permet d'effacer en toute sécurité toutes les données relatives à une tâche du disque dur
- Le chiffrement des données empêche toute lecture non autorisée des données confidentielles
- Le logiciel « Print Control » peut contrôler et limiter les utilisations inutiles

Des résultats étonnants à chaque utilisation

- L'excellence en termes de qualité d'impression, grâce à la technologie ProQ2400 multi-niveaux et au toner microfin, qui améliorent tous deux les détails, les tons et les finitions
- Une couleur parfaite à chaque impression grâce aux outils « Color Correct » et « Color Gamma »
- Une égalisation extrêmement précise des profils de couleurs grâce à « Profile Assistant »
- Des résultats constants pendant toute la durée de vie de l'imprimante grâce à la balance automatique des couleurs

Périphérique conçu pour fonctionner tous les jours, à tout moment de la journée

- Imprimante robuste pouvant absorber des volumes importants
- Technologie d'impression LED numérique à une seule lecture récompensée par de nombreux prix
- Fiabilité éprouvée, périphérique conçu pour fonctionner
- Assure une excellente fluidité du travail et un traitement en douceur d'une vaste gamme de supports différents

IMPRIMANTE COULEUR ET MONOCHROME ES3640A3

	Système 1	Système 3
Vitesse en impression couleur (A4/A3)	36 à 19 ppm	
Vitesse en impression monochrome (A4/A3)	40 à 21 ppm	
Format papier	A6, A5, A4, A3 Wide, bannière	
Capacité papier	530 + 230	530 + 230 + 1 590
Impression recto verso	•	
2ème bac papier	○	
Bac haute capacité	○	•
Disque dur	○	•
Langage	PCL/PostScript	

• Standard ○ Optionnel

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

L'imprimante ES3640a3 couleur et monochrome

		ES3640a3
Performances	Vitesse d'impression A4	36 ppm couleur, 40 ppm mono
	Vitesse d'impression A3	19 ppm couleur, 21 ppm mono
	Temps de sortie de la première page	10,5 secondes couleur, 9 secondes mono
	Préchauffe	85 secondes ou moins à partir de la mise en marche
	Vitesse du processeur	PowerPC 750 à 800 MHz
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi
	Points forts	Balance automatique des couleurs, enregistrement automatique, détection automatique du papier
Polices	Polices résidentes	86 polices à taille variable PCL, 1 police bitmap, 10 polices TrueType, 136 polices Adobe PostScript Type 1
Compatibilité	Langages	PCL5C, PCL XL (couleur), Adobe PostScript 3 avec impression directe des PDF (v1.6), SIDM
	Connectivité	Parallèle bidirectionnelle IEEE 1284, USB haute vitesse 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
	Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows Vista (32 bits) & Vista (64 bits) / 2000 Workstation (SP3 ou version supérieure) / 2000 Professional (SP3 ou version supérieure) / 2000 Server (SP3 ou version supérieure) / 2000 Advanced Server (SP3 ou version supérieure) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Edition 4 / Windows Server 2003 Edition standard + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Edition 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou version supérieure / OS X Intel 10.4.4 ou version supérieure
	Réseaux et protocoles	TOUS les principaux protocoles réseau sont supportés par la carte ethernet avec un serveur web intégré pour administrer et paramétrer à distance l'imprimante et la carte réseau. TCP/IP : ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS : PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. EtherTalk : ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI : SMB, NetBIOS. Autre : EAP
	Fonctionnalités réseau et de sécurité avancées	Authentification IPv6, 802.1x, chiffrement SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase*, Secure Print*, Chiffrement des données*, MAC filtering, IP filtering
	Support code barres	Code barres avec support somme de contrôle
Solutions logicielles		Print Control Server (seulement sous Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (seulement sous Windows), Template Manager 2006 (seulement sous Windows), Storage Device Manager* (seulement sous Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster
Mémoire	RAM Std	768 Mo
	RAM maxi.	1 024 Mo
	Disque dur	Optionnel (40 Go en standard sur le système 3)
Gestion du papier	Capacité du bac papier 1	530 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3 Wide (jusqu'à 328 x 457 mm)
	2ème et 3ème bacs en option capacité papier	530 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3 Wide (jusqu'à 328 x 457 mm)
	Capacité papier du bac universel	230 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3 Wide (jusqu'à 328 x 457 mm), taille personnalisée jusqu'à 1 200 mm de longueur y compris les bannières
	Capacité papier du chargeur grande capacité	1 590 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3 Wide (jusqu'à 328 x 457 mm)
	Grammage papier du bac standard	64 – 216 g/m ²
	Grammage papier du bac universel	64 – 300 g/m ²
	Grammage du papier recto verso	64 – 188 g/m ²
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % RH (50 % à 70 % RH recommandé)
	Stockage	-20 °C à 45 °C / 10 % à 90 % RH
	Alimentation	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz +/- 2 Hz
Puissance requise	Consommation	Normale 750 W, pointe 1 500 W, pause 200 W (moyenne), économie d'énergie < 26 W
	Niveau sonore	En fonctionnement : 54 dB(A) ou moins, en attente : 42 dB(A) ou moins, en mode économie d'énergie : 28 dB(A) après 30 minutes
Dimensions (HxLxP)		471 x 654,5 x 623 mm (système 1), 873 x 654,5 x 623 mm (système 3)
Poids²		Environ 81 kg (système 1), 133 kg (système 3)
Accessoires	Mémoire	256 Mo en option
	Disque dur	40 Go en option (en standard sur le système 3)
	2ème/3ème bacs	En option
	2ème/3ème bacs verrouillables	En option
	Bac haute capacité	En option (en standard sur le système 3)
	Meuble support	En option (pas disponible sur le système 3)
	Module de finition à 4 bacs	En option (le chargeur grande capacité est requis)
	Module de finition à 5 bacs	En option (le chargeur grande capacité et le 2ème bac sont requis)
	Module de finition perforreuse 2 trous	En option (le module de finition est requis)
	Module de finition perforreuse 4 trous	En option (le module de finition est requis)
Module de finition perforreuse 4 trous (Suédois)	En option (le module de finition est requis)	

¹ Consultez le site OKI Executive Series de votre région pour obtenir les dernières versions des pilotes

² Avec tous les consommables

* Disque dur nécessaire

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33(0) 1 46 15 80 00
F +33(0) 1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR

