



Couleurs constantes, productivité exceptionnelle. L'imprimante A3+ des entreprises exigeantes

Quand l'impression prend toute son importance, l'ES3640pro montre sa supériorité. Elle garantit des volumes importants, une qualité d'impression supérieure en couleur et en mono, et peu d'efforts de la part des utilisateurs.

Dotée d'un contrôleur EFI Fiery® System 8e intégré, elle offre des performances inégalées dans sa catégorie. En apportant un contrôle très précis de l'impression, ce composant de toute dernière génération permet de bien gérer la production des documents les plus complexes tout en la simplifiant.

ES3640pro. Gardez le contrôle de vos impressions.

Produit des documents couleur de qualité toujours constante

- EFI SpotOn™ permet de créer, modifier ou définir des couleurs précises (par ex. un « rouge corporate ») et de reproduire fidèlement un logo, assurant ainsi une finition très professionnelle
- EFI ColorWise™ garantit la précision des couleurs entre les différentes plateformes et applications pour tous les types de supports. Offre un contrôle optimal de la qualité des couleurs grâce à une suite d'outils avancés et précis et à des paramètres personnalisés
- Une résolution de 1 200 x 1 200 dpi réels pour une des impressions de qualité exceptionnelle
- Grâce à la combinaison unique de la technologie multi-niveaux ProQ4800, et du toner microfin Haute Définition, l'ES3640pro garantit une qualité d'impression sans égale, avec un niveau de détail élevé, une plus grande profondeur des couleurs, des tons plus riches et une plus grande brillance

- La Balance Automatique des Couleurs assure des résultats constants pendant toute la durée de vie de l'imprimante

Accepte tous types de supports pour des impressions créatives

- Un choix remarquable de formats, du A6 au A3+ sur des supports de 64 à 300 g/m²
- Un large éventail de possibilités d'impression pour réaliser, en interne, bannières, livrets ou cartes de visite d'allure professionnelle
- Les 4 bacs à papier d'une capacité de 2 350 feuilles en standard maintient la productivité et minimise les interventions des utilisateurs. Ils permettent d'avoir jusqu'à 4 formats papiers en linge du A5 au A3 Nobi, de 64 à 216g/m².

Un fonctionnement intuitif, une utilisation facile

- Simple à utiliser, le contrôleur EFI Fiery™ System 8e intégré apporte un contrôle très précis de l'impression, grâce à son interface interactive et fonctionnelle
- Le logiciel Template Manager, offert par OKI, propose un large choix de modèles de documents en A3 et A4 faciles à utiliser pour créer, en interne, papiers à en tête, cartes de visite, et autres supports promotionnels
- La possibilité pour les utilisateurs de créer et de sauvegarder des profils d'impression (par ex. recto-verso) pour des impressions fluides et simple

Garde le contrôle des coûts

- Le contrôleur EFI Fiery® System 8e intégré propose une série d'applications simplifiant la gestion des travaux d'impressions
- PrintSuperVision permet aux administrateurs réseau de paramétrer toutes les imprimantes à distance
- Print Control facilite le suivi de l'utilisation des imprimantes, définit les accès, les tâches et les quotas autorisés par utilisateur et contrôle les coûts

Assure le travail quotidien sans effort, sur les supports les plus variés

- Le contrôleur EFI Fiery® System 8e avec technologie Smart RIP pour un flux rapide et automatisé des tâches couleur
- La technologie numérique LED assurant robustesse et grande qualité d'impression sur tous types de supports
- Une excellente vitesse d'impression de 36 ppm en couleur et 40 ppm en mono optimise la productivité en couleur comme en mono
- Rend le travail plus fluide – accepte une grande variété de supports

ES3640pro L'Imprimante Couleur et Monochrome

		ES3640pro
Vitesse et performances	Vitesse d'impression A4	36 ppm couleur, 40 ppm mono
	Vitesse d'impression A3	19 ppm couleur, 21 ppm mono
	Temps de sortie première page	10,5 secondes couleur, 9 secondes mono
	Temps de préchauffage	100 secondes ou moins à la mise en marche
	Vitesse du processeur	1GHz Intel Celeron M
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ4800, 1200 x 1200dpi
	Correspondance des couleurs	Fiery ColorWise Pro Tools™, Profils ICC de couleurs EFI, calibration couleur et création de profils ICC avec l' "EFI Profiler kit" en option
Polices	Polices résidentes	86 polices à taille variable PCL, 1 police bitmap, 10 polices TrueType, 136 polices Adobe® PostScript Type 1, OCR A/B, USPS code barres
Compatibilité	Langages	PCL5c, PCL XL (couleur), Adobe® PostScript 3 avec impression directe des PDF (v1.6)
	Interfaces	USB haute vitesse 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
	Systèmes d'exploitation supportés ²	Windows 2000 Professional (SP4 or later SP) / 2000 Server (SP4 or later SP) / 2000 Advanced Server (SP4 or later SP) / XP Professional / XP Home / Server 2003 Standard Edition / Server 2003 Enterprise Edition / Server 2003 Datacenter Edition / XP Professional x64 / Server 2003 x64 (SP1) / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5 / OS X Intel 10.4.4 - 10.5
	Réseaux et protocoles	Carte Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. Supporte les services mail client POP3/APOP et SMTP pour la soumission de travaux d'impression et les alertes mail. TOUS les principaux protocoles réseau sont supportés TCP/IP :- ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. EtherTalk :- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Solutions logicielles ¹		Print Control Client, Print Control Server ² , Report Tool, PrintSuperVision.net ² , Template Manager 3.0 ² , Storage Device Manager ² , Swatch Utility, EFI Colorwise Protocols, Web Driver Installer, EFI Hot Folders, EFI Command Workstation, PDF Print Direct Utility
Mémoire	Mémoire (standard)	1024MO
	Mémoire (maxi)	1024MO
	Disque dur	40GO
Gestion du papier	Capacité papier Bac standard	530 feuilles 80g/m ²
	Capacité papier bac 2 (option)	530 feuilles 80g/m ²
	Capacité papier bac haute capacité	3 X 530 feuilles 80g/m ²
	Capacité papier bac multiformats	230 feuilles 80g/m ²
	Formats papier	Bacs standards: A6, A5, A4, A3, A3+, Personnalisé: Largeur 105 - 328mm Longueur 148 - 457mm; Bac Multiformats: A6, A5, A4, A3, A3+, Personnalisé: Largeur 76 - 328mm Longueur 127 - 1 200mm; Recto Verso: A6, A5, A4, A3
	Grammages papier	Bacs Standards: 64 à 216g/m ² ; Bac Multiformats: 55 à 300g/m ² ; Recto Verso: 64 à 188g/m ² ; ADF: 60 à 105g/m ²
	Recto verso	Standard
	Alimentation papier	Détection automatique du grammage, Sélection automatique du bac papier, Détecteur de bac vide, Détecteur de bac presque vide
Sortie papier	500 feuilles face dessous, 200 feuilles face dessus	
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10°C to 32°C (17°C to 27°C recommandé) / 20% to 80% RH (50% to 70% RH recommandé)
	Stockage	-20°C to 45°C, 10% to 90% RH
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 – 240 VCA, fréquence 50 Hz ± 2 Hz
	Consommation	Normale 750 W, pointe 1 500 W, en attente 200 W (moyenne), économie d'énergie < 34w
Niveau sonore		En fonctionnement : 54 dB(A) ou moins, en attente : 42 dB(A), en mode économie d'énergie : 28 dB(A) ou niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)		785,5 x 654,5 x 633mm
Poids³		129 kg environ
Accessoires	2nd bac papier	Option
	Unité de finition pour machine 4 Bacs	Option
	Unité de finition pour machine 5 Bacs	Option
	Option perforation (2 trous)	Option
	Option perforation (4 trous)	Option

¹ Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.okiexecutiveseries.com

² Windows seulement

³ Tous consommables inclus

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Vous les reconnaîtrez, elles portent la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, les performances de votre imprimante et la qualité des impressions risquent de se dégrader.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33(0) 1 46 15 80 00
F +33(0) 1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR



OKI
PRINTING SOLUTIONS