

Dp-C406

Solutions d'imagerie couleur numérique

Le processus de fusion IH (chauffe par induction), une exclusivité Panasonic permettant un préchauffage rapide et une économie d'énergie.

Scanner réseau, Scan vers e-mail en série

Lecteur de carte mémoire SD

Qualité haute résolution des impressions

Ecran couleur tactile LCD

Solutions de sécurité avancées



Copie, Impression, Scan, Fax

Généralités

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type | Semi-console |
| Processus de copie/Impression | Laser électrostatique indirect |
| Processus de développement | Bi composant à sec économiseur d'énergie |
| Processus de fusion | Technologie de chauffe par induction (IH) |

Alimentation Papier

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dimension maximum d'original | A3-A5 |
| Cassette en option | A3, A4, A4-R, A5-R, B4, FLS |
| Max. | A3 |

Grammage du papier

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Cassette | 64-169 g/m ² |
| Bypass | 55-256 g/m ² |

Alimentation

| | |
|-----------|-------------|
| Hz | 50 / 60 Hz |
| V | 220 - 240 V |

Consommation électrique

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Format de copies | Moins : de 1.5kW |
| Mode économie d'énergie | 75 W |

| | |
|-----------------------|---------|
| Mode veille | 15 W |
| Temps de préchauffage | 15 sec. |
| Poids (kg) | 161.0 |

Composants en option

| | |
|-----------------------|-----|
| Finition avec agrafes | oui |
|-----------------------|-----|

Copieur numérique

Vitesse en multcopie (ppm)

| | |
|---------|------|
| N/B | 40.0 |
| Couleur | 30.0 |

Rapport de copie

| | |
|--|-------------------------------------|
| Elargissement | (fixe) 200%, 173%, 141%, 122%, 115% |
| Réduction | (fixe) 87%, 82%, 71%, 58%, 50% |
| Zoom | 25 - 400% (par intervalles de 1%) |
| Système duplex pour la copie et l'impression | oui |

Capacité mémoire principale (Mb)

| | |
|------------------------------|-------|
| Dimension maximum d'original | 512.0 |
| Format de copies | 768.0 |

Trier capacité de mémoire (Mb)

| | |
|------------------------------|---------|
| Dimension maximum d'original | 30000.0 |
| Format de copies | 30000.0 |

Imprimante

| | |
|-------------------------------|--|
| Interface d'imprimante réseau | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX |
| Protocoles de communication | TCP/IP (LDP [Port9100/RAW], SNMP, DHCP, SMB), AppleTalk (PS), IPP (PCL, PS), IPv4, IPv6 Dual Stick |
| Interface d'imprimante locale | USB 2.0 |

Langue de la description de page

| | |
|------------------------------|------|
| Dimension maximum d'original | PCL6 |
| Option | PS3 |

Vitesse (ppm)

| | |
|---------|------|
| Couleur | 30.0 |
| N/B | 40.0 |

Taille de papier

| | |
|----------|--------|
| Cassette | A4, B5 |
|----------|--------|

Bypass A3, A4, A4-R, A5, A5-R, B4, FLS

Résolution d'impression max. 1200 x 1200 dpi

Mémoire imprimante (Mb)

Dimension maximum d'original 512.0

Format de copies 768.0

Scanner

Vitesse de scannage

Couleur Environ 0.7 sec. (A4 portrait en mode standard ou fin avec ADF)

N/B Environ 0.7 sec. (A4 portrait en mode standard ou fin avec ADF)

Résolution de scannage Std. 8points/mm x 3.85lignes/mm, Fine 8points/mm x 7.7lignes/mm, S-Fine 16points/mm x 15.4lignes/mm, 600dpi: 600 dpi x 600 dpi

Fax

Vitesse du modem max. 33,6 Kbps

Vitesse de scannage 600dpi: 600 x 600

Vitesse de transmission Environ 2 sec.

Résolution de scannage

Dimension maximum d'original 203 x 98 (8 x 3.85)

Fine 203 x 196 (8 x 7.7)

Superfine 203 x 391 (8 x 15.4) 406 x 391 (16 x 15.4)

600dpi 600 x 600 dpi

Taille d'origine maximale A3

Mémoire standard 3 MB

Mémoire en option 96 MB (64 MB - 4 GB)