you can*

Canon

ImagePROGRAF
24”
12 Couleurs

iPF6100 / iPF6200

Solutions d’impression grand format

Idéales pour la photographie, la reproduction d’art et l’épreuvage

Les modèles imagePROGRAF iPF6100 et iPF6200 (avec disque dur 80 Go) sont des imprimantes grand format 24” (A1). Elles bénéficient de la nouvelle génération d’encre pigment LUCIA II de Canon. Parmi les 12 couleurs, noir mat et noir photo installés en standard avec deux niveaux de gris permettent des tirages noir et blanc de très haute qualité. De plus, les encres rouge, verte et bleue permettent une richesse de couleurs exceptionnelle pour répondre aux besoins des photographes et artistes les plus exigeants. Détails, homogénéité, respect et constance des couleurs en font des solutions idéales pour l’épreuvage. Résultat : une efficacité optimale pour qui recherche une solution toujours disponible avec un faible coût de production.

Grâce à technologie Canon, vous bénéficiez de:

- tête d’impression double pour une productivité accrue : tirages A1 sur papier brillant en moins de 4 min, en moins d’une minute sur papier ordinaire
- une résolution de 2400x1200 dpi,
- encres pigment pour une longue résistance à la lumière et aux rayures
- 12 couleurs avec une gamme étendue des couleurs
- des photos N&B exceptionnelles grâce aux encres grises

Calibrage des couleurs intégré supprimant la nécessité de périphérique externes

Gestion papier complète avec 3 mode d’introduction du média

Impression sans marges tournantes pour des tirages photos immédiatement disponible

24 pouces | 2400 x 1200dpi | Gouttes d’encre de 4 pl | 12 couleurs | Impression sans marges | iPF6200 Disque dur 80 Go | A1 brillant 4 minutes | impression avec 30720 buses | calibrage des couleurs intégrées

- Création assistée d’affiche efficace à l’aide de l’outil PosterArtist Lite de Canon (version intégrale en option), comprenant des modèles rapide à mettre en œuvre et une banque d’images pour agrémenter vos affiches.
- Facilité d’utilisation: grand écran à cristaux liquide (indication du niveau d’encre, le type de papier et la longueur disponible), correction automatique du travers pour un chargement du papier idéal.
- Logiciels Digital Photo Access et plug-in pour Adobe Photoshop.
- Disque dur de 80Go en standard sur l’iPF 6200.

We Speak Image**

* Bien sûr, vous pouvez ** Parlons image

Caractéristiques techniques de l'**iPF6100 / iPF6200**

24 pouces

Format	iPF6100/iPF6200 : 24 pouces
Type d'encre	Encre pigmentée LUCIA 12 couleurs (Noir mat, N, Cyan photo, C, Magenta photo, M, J, R, V, B, Gris, Gris photo)
Résolution d'impression maximale	2,400 x 1,200 dpi
Vitesse d'impression (Rouleau A1)	
Papier ordinaire	1 : 07 (Brouillon)
Papier couché	2 : 05 (Standard)
Papier photo brillant	3 : 58 (Standard)
Dimension et poids (Net)	
L x P x H (mm), (kg)	Unité principale avec palette : 1,320 (l) x 914 (P) x 645 (H) mm ; Poids : 79 kg environ
Alimentation	
Puissance consommée	220 - 240 Vca (50/60 Hz), 100 - 120 Vca (50/60 Hz)
Consommation électrique	100 W max.
Consommation en mode veille (Faible consommation)	220V - 240V 6 W max. (9 W : Avec carte IEEE1394)
Consommation au repos	1 W max.
Conditions ambiantes	Température : 15 - 30°C, Humidité : 10 - 80 % (sans condensation)
Niveau sonore	
Pression acoustique	En fonctionnement : 49 dB(A) max., en veille : 35 dB(A) max.
Puissance acoustique	En fonctinnement : 6.3bels max.
Écran d'affichage	Grand écran LCD : 16 colonnes x 1 ligne, 11 x touches, 5 DEL
Langues disponibles	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois (simplifié), coréen, Japonais (kanji), russe
Disque dur	
Interface USB2.0 haut débit	
Type	intégré
Mode	Vitesse maximale (12 Mbits/s), vitesse élevée (480 Mbits/s), transfert en rafale
Type de connecteur	Series B (4 broches)
Ethernet	Intégré
Standard	IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX auto-négociation IEEE 802.3 x bidirectionnel simultané
Protocole	IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1 (J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1(J) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
IEEE1394 (Option)	
Type	carte enfichable
Standard	IEEE 1394 - 1995, P1394a, semi-duplex, différenciel de série Data/Strb
Temps de transfert des données	100 / 200 / 400 Mbits/sec.
Type de connecteurs	Conforme à IEEE1394 - 1995, 6 broches, sans alimentation
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, XP, Vista 32 bits/64 bits, Macintosh OS 9, OS 10, Leopard
Logiciels fournis	ImagePROGRAF Printer Driver 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF Status Monitor, Media Configuration Tool, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, Poster Artist
Réglementations	Marque CE, certification CB

TÊTE D'IMPRESSION

Modèle	PF-03
Type	Bulle d'encre à la demande
Configuration de la tête d'impression	6 couleurs intégrées (6 rangées par tête d'impression x 2 têtes d'impression)
Écartement des buses	1,200 dpi x 2
Nombre de buses par circuit	2,560 buses par puce
Taille des gouttelettes	4 pl par couleur

RÉSERVOIR D'ENCRE

Modèle	PFI-101 (130ml, C, M, J,Cyan photo, Magenta photo, R, V,B), PFI-103 (130ml, N, Noir mat,Gris, Gris photo)

GESTION DES SUPPORTS

Rouleaux	Un rouleau, chargement par le haut, sortie avant
Feuilles	Alimentation manuelle (1 feuille), chargement avant et sortie avant Chargement par le haut et sortie avant

Type de supports	
Rouleaux	Papier standard 80 g/m²/90 g/m², papier couché mat 90 g/m²/120 g/m²/140 g/m², papier mat couché extra 180 g/m², papier opaque 120 g/m², papier graphique haute résolution auto-adhésif 140 g/m², papier protecteur haute résolution 180 g/m², papier photo brillant 190 g/m²/240 g/m², papier brillant à séchage instantané 200 g/m², papier satiné à séchage instantané 200 g/m², papier photo brillant extra 255 g/m², papier photo semi-mat 255 g/m², papier photo nacré 260 g/m², papier photoréaliste 210 g/m², papier photo renforcé brillant 300 g/m², papier photo renforcé satiné 300 g/m², papier épreuvage 200 g/m², papier épreuvage RC 210 g/m²/270 g/m², papier épreuvage brillant 195 g/m², papier épreuvage semi-brillant 195 g/m²/255 g/m², papier beaux-arts extra lisse 250 g/m², papier beaux-arts premium gaufré 225 g/m², papier beaux-arts premium lisse 225 g/m², toile beaux-arts imperméable 340 g/m², bannière mousseline 370 g/m², film pour caisson lumineux 160 µ, film opaque universel 170 µ, film pour enrouleur 180 µ, vinyle mat extensible 270 µ
Format des supports	
Largeur des rouleaux	ISO : A3, A2, A1 Autres : 8", 10", 14", 16", 17", 24" B4, B2, 300 mm, A3+
Feuilles	ISO : A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2, DIN : C4, C3, C2, JIS : B4, B3, B2, ANSI : 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" ARCH : 9 x 12", 12 x 18", Photo : 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (format photo américain), 18 x 24", 24 x 36" Affiche : 20 x 30", 300 x 900 mm
Épaisseur des supports	Rouleaux et feuilles : 0,07 - 0,8 mm, Alimentation manuelle avant : 0,5 à 1,5 mm
Diamètre extérieur maximal des rouleaux	150.0 mm
Axe de rouleau	Diamètre intérieur : 2" / 3"
Largeur des supports	Rouleaux : 203 – 610 mm Feuilles : 203.2 – 610 mm
Longueur imprimable minimale	203 mm
Longueur imprimable maximale	Rouleaux : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)
Longueur de papier	18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuilles : 1,6 m
Marges (supérieure, inférieure, latérales)	
Espace recommandé	Rouleaux : Haut : 20 mm / Bas : 5 mm / Côté : 5 mm Feuilles : Haut : 20 mm / Bas : 27 mm / Côté : 5 mm
Surface imprimable	Rouleaux : Haut : 3 mm / Bas : 3 mm / Côté : 3 mm Rouleaux (impression sans marge) : Haut : 0 mm / Bas : 0 mm, Côté : 0 mm Feuilles : Haut : 3 mm / Bas : 23 mm / Côté : 3 mm
Largeur des supports pour impression sans marge	257 mm (JIS B4), 329 mm (JIS A3+), 420 mm (ISO A2), 431,8 mm (ISO A2+/17"), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 10", 14", 16", 24" (610 mm)

ACCESSOIRES EN OPTION

Socle d'imprimante	ST-25
Porte-rouleau (axe central 2 pouces avec tube 3 pouces et espace pour impression sans marge)	RH2-24
Carte d'extension IEEE 1394	EB-05

CONSOMMABLES

Réservoir d'encre (130ml)	PFI-101 (C, M, J, Cyan photo, Magenta photo, R, V, B), PFI-103 (N, Noir mat, Gris, Gris photo)
Tête d'impression	PF-03
Cartouche de maintenance	MC-16

Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus claire. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : Tous les noms de société et/ou de produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Consultez la liste de compatibilité des papiers pour connaître le type conseillé.
Utilisez les encres et les supports Canon pour une qualité d'impression supérieure.

RF PUBLICITÉ - DMPOP -10/08 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

* Bien sûr, vous pouvez

you can*
Canon

Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395
www.canon.fr

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering
imagePROGRAF
LUCIA ink
L-COA
Kyuanos
retour
WWF Canon Europa NV Conservation Partner
Canon France S.A.S.
Microsoft CERTIFIED Partner
Fondateur associé
CONIBI Consortium Industriel Bureautique Informatique