Solution d'impression grand format idéale pour posters, graphiques d'affichage et impressions en interne

iPF6300S

you can*

Le modèle imagePROGRAF iPF6300S est une imprimante grand format 24"/61 cm/ A1 qui offre le parfait équilibre entre qualité, productivité et économie.

iPF6300S
24
POUCES

2 400 X
1 200 PPP

8 COULEURS

A1 GLACÉ
EN 2 MINUTES

49,6 M²/HEURE

DISQUE DUR
160 GB

30 720
BUSES

IMPRESSION
SANS MARGES

MODE
D'IMPRESSION
ÉCONOMIQUE

Caractéristiques principales

- Nouveau système d'encre à pigments LUCIA EX et technologie évoluée de traitement d'image pour offrir :
  - Un espace colorimétrique plus étendu
  - Des gradations plus homogènes, des teintes sombres plus profondes et des noirs plus intenses
  - Une meilleure résistance aux rayures et un effet bronzé diminué
  - Des calages plus précis pour des textes et lignes fines plus nets
- Impression à grande vitesse et économique ave le nouveau mode Rapide (Fast)
- Disque dur de 160 GB intégré, qui permet le stockage de gros travaux d'impression facilement accessibles à partir du panneau de commande LCD
- Impression sans marges, qui évite de massicoter l'impression et fait gagner du temps et de l'argent
- Gestion des coûts et suivi du rendement des investissements – Logiciel de comptabilité inclus
- Un mode économie pour diminuer les coûts - Réduction de la consommation d'encre
- Écran LCD large et lumineux – l'accès aux fonctions les plus complexes devient évident
- Large choix de paramètres de pilote d'impression, à la mesure de l'expertise de l'utilisateur
- Convivial – Système simple de chargement de rouleaux de papier et accès facile au panneau de contrôle sur le devant de l'imprimante
- Livré avec PosterArtist (version d'essai) logiciel léger de création de posters– qui rend facile la création de posters d'aspect professionnel
- Modules externes pour les applications MS Office, Photoshop et Digital Photo Professional :
  - Compatibilité 32 / 64 bits
  - Module externe Photoshop amélioré pour intégrer le CMJN aussi bien que le RVB
- Compatibilité Ethernet Gigabit pour un transfert de données rapide, même pour les gros fichiers ou les travaux d'impression volumineux

imagePROGRAF

Canon

* Bien sûr vous pouvez

Caractéristiques techniques : iPF6300S

Modèle	iPF6300S
Catégorie	24 pouces
Type d'encre	Encre à pigments ; LUCIA EX ; encre à pigments 8 couleurs : noir, noir mat, cyan, magenta, jaune, PC (photo cyan), PM (photo magenta), GY
Résolution d'impression maximale	2 400 x 1 200 ppp
Installation	Prestation d'installation par spécialiste en option.
VITESSE D'IMPRESSION (ROULEAU A1)	
Papier ordinaire	0:35 (Économie Rapide) 1:56 (Normal)
Papier couché	1:02 (Économie Rapide) 1:56 (Normal)
Papier photo glacé	2:08 (Économie Rapide) 3:08 (Normal)
SOCLE D'IMPRIMANTE	
Type	En option, type montage
Conditions d'installation	Prestation d'installation par spécialiste en option.
DIMENSIONS, POIDS (Net) L x P x H (mm), (kg)	
Unité principale avec unité Auto Roll Feed (en version standard)	1 177 (L) x 670 (P) x 344 (H) mm, Poids : environ 51 kg (sans consommables et socle d'imprimante)
Unité principale et socle d'imprimante	1 177 (L) x 870 (P) x 991 (H) mm, Poids : environ 66 kg (sans consommables)
DIMENSIONS, POIDS (Emballé) L x P x H (mm), (kg)	
Unité principale (plateau compris)	1 320 (L) x 914 (P) x 645 (H) mm, Poids : environ 79 kg
Socle d'imprimante	1 115 x 864 x 237 mm, Poids : environ 22 kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Tension d'alimentation	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	En fonctionnement : 100 W maximum
Mode économie d'énergie	
100 V - 120V	6 W maximum
220 V - 240 V	7 W maximum
Consommation hors fonctionnement (veille)	1 W maximum
Environnement d'exploitation	Température : 15 - 30°C, Humidité : 10 - 80 %
BRUIT ACOUSTIQUE	
Pression acoustique	En fonctionnement : 47 dB (A) Mode veille : 35 dB (A) maximum
Puissance acoustique	En fonctionnement : environ 6,4 Bels,
SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE	
Windows	Windows XP (32 / 64 bits), Vista (32 / 64 bits), Windows 7 (32 / 64 bits), Server 2003 (32 / 64 bits), Server 2008 (32 / 64 bits)
Macintosh	OSX (32 / 64 bits) 10.4 – 10.6
MÉMOIRE	
Mémoire standard	384 MB
LANGAGES D'IMPRESSION	
Langue d'impression	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
PANNEAU DE COMMANDE	
Affichage	Grand écran LCD
Langues d'affichages à l'écran LCD	Anglais (États-Unis), français, allemand, italien, espagnol, russe
INTERFACE	
USB Hi-Speed	intégré
Ethernet	intégré
Normes	10base-T, 100base-TX, 1000base-T
Protocole	IPX/SPX, SNMP HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk
TÊTE D'IMPRESSION	
Modèle	PF-05
Type	Jet de bulles d'encre à la demande
Configuration de la tête	Type 6 couleurs intégré (2 têtes d'impression) pour un total de 30.720 buses)
pas de buse	1 200 ppp x 2
Taille des gouttelettes	4 pl
CARTOUCHE D'ENCRE	
Modèle	PFI-105: noir, noir mat, cyan, magenta, jaune, PC (photo cyan), PM (photo magenta), GY
Couleurs	noir, noir mat, cyan, magenta, jaune, PC (photo cyan), PM (photo magenta), GY
Capacité	Fourni à la livraison : 90 ml, encre à la vente : 130 ml

MASSICOT	
Type	Couteau rotatif horizontal automatique, unité indépendante
MANUTENTION SUPPORTS	
Rouleau de papier	Un rouleau (chargement par le dessus [par el devant possible], sortie par le devant)
Chargement manuel (1 feuille)	Chargement et sortie par le devant, chargement par le dessus et sortie par le devant
Types de support	Papier ordinaire et couché, papier technique, film, papier photo, papier d'épreuvage, papier calque, auto-adhésif, bannières et enseignes, papier beaux-arts
TAILLE DE SUPPORT	
Format interne du support	Diamètre interne du rouleau : 2" / 3"
ÉPAISSEUR DE SUPPORT	
Rouleau de papier	0,07 - 0,8 mm
Chargement manuel par le dessus	0,07 - 0,8 mm
Chargement manuel par le devant	0,5 - 1,5 mm
LARGEUR DE SUPPORT	
Rouleau de papier	203,2 mm - 610 mm
Chargement manuel par le dessus	203,2 mm - 610 mm
Chargement manuel par le devant	250 - 610 mm (24"); utilisation avec carte POP uniquement : A2, A1
LONGUEUR IMPRIMABLE MINIMUM	
Rouleau de papier	203,2 mm
Chargement manuel par le dessus	279,4 mm
Chargement manuel par le devant	350 mm
LONGUEUR IMPRIMABLE MAXIMUM	
Rouleau de papier	18 m (variable en fonction du système d'exploitation et de l'application)
Chargement manuel par le dessus	1,6 m
Chargement manuel par le devant	914 mm
IMPRESSION SANS MARGE (SUPPORT EN ROULEAU UNIQUEMENT)	
Largeur de support	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
CAPACITÉ D'ALIMENTATION DU SUPPORT	
Chargement manuel	1 feuille (depuis le dessus, depuis le devant)
RÉGLEMENTATIONS	**Réglementations de sécurité électrique**
Europe	Marque CE
Allemagne	TUV
Russie	Gost-R (agréé localement)
Autres pays	Certification CB
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
	ENERGY STAR (monde), directive RoHS, Déclaration IT ECO (Europe), directive WEEE, ErP Lot 6 (Europe)
EN OPTION	
Socle d'imprimante	ST-25
Support de rouleau (axe central 3'')	RH2-25 (support de rouleau 2'' avec fixation de rouleau 3'' et cale d'espacement pour impression sans marge)
CONSOMMABLES	
Cartouche d'encre	PFI-105: noir, noir mat, cyan, magenta, jaune, PC (pigment cyan), PM (pigment magenta), GY
Tête d'impression	PF-05
Cartouche de maintenance	MC-16

Certaines images sont simulées à des fins de reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Cette notice et les caractéristiques du produit ont été établies préalablement à la date de lancement du produit.
Les caractéristiques finale sont susceptibles d'être modifiées sans aucune notification préalable. ™ et ® : Tous les noms de produits et/ou sociétés sont des marques de commerce et/ou des marques déposées par leur propriétaire respectif, valables sur leur marché ou dans leur pays.

Canon vous recommande d'employer des supports Canon pour garantir les meilleurs résultats. Veuillez consulter la liste de compatibilité des supports (papiers) pour connaître les variétés de papier/support recommandées.

imagePROGRAF FINE L-COA PosterArtist LUCIA ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition 0154W640

© Canon Europa N.V., 2011

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
www.canon.fr

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
www.canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu