



## Rapide, polyvalente et fiable, Pour des impressions couleur professionnelles

Aujourd'hui, la couleur est essentielle dans le monde des affaires pour donner un impact supplémentaire et un style personnel à toute la documentation imprimée. Dans cet esprit, les ES 2232a4 et 2632a4 vous permettent de réaliser les impressions de qualité professionnelle dont vous avez besoin, tout en gardant une totale maîtrise de l'usage de la couleur et des coûts d'impression.

### Répond à vos différents besoins d'impression sur des supports variés

- Prend en charge de nombreux formats de papiers, du A6 au A4 ainsi que des bannières jusqu'à 1,20 m de long, et des épaisseurs de 64 à 203 g/m<sup>2</sup>
- Avec le logiciel Template Manager, créer en interne cartes de visites, étiquettes CD, bannières, livrets, etc, devient un jeu d'enfant.

### Très grande vitesse, très haute qualité

- D'excellentes vitesses d'impressions : 26 pages par minute (ppm) en couleur et 32 pages par minute (ppm) en mono assurant une productivité optimale
- La technologie multi-niveaux ProQ2400 et le Toner Haute Définition fonctionnent en synergie pour donner à vos documents un niveau de détails plus élevé, des couleurs plus profondes, un grain plus fin et une très belle brillance
- La technologie Graphic Pro Colour Management développée par OKI qui propose des outils professionnels de gestion de la couleur permettant d'ajuster les couleurs avec une extrême précision (disque dur optionnel nécessaire)
- Le module recto-verso (optionnel sur ES2232a4) garantit gain de temps et économies de papier

### Données protégées, utilisation de la couleur contrôlée

- Une suite d'outils garantissent la confidentialité des impressions interdisant l'usage non autorisé ou excessif de l'imprimante
- Des coûts d'impression faciles à maîtriser

- Print Control permet de définir et de gérer les règles d'utilisation de l'imprimante
- Secure Erase efface toute trace d'un document crypté envoyé à l'impression (disque dur optionnel nécessaire)

### Si simple d'utilisation pour des résultats vraiment excellents

- Un affichage graphique informatif simplifiant le travail de l'utilisateur
- Une jauge visible en permanence indique clairement le niveau de toner sur le panneau utilisateur
- Des résultats constants durant toute la vie de l'imprimante grâce à la balance automatique des couleurs

### Conçue pour assumer des charges de travail importantes

- Robuste, solide et productive conçue par des spécialistes de l'impression
- Award-winning single-pass digital LED printing
- Dotée de la technologie numérique LED monopasse réputée pour ses performances exceptionnelles
- Un mécanisme utilisant peu de pièces en mouvement pour garantir un haut niveau de fiabilité
- La promesse de réaliser chaque jour des impressions d'une qualité exceptionnelle sur un large choix de supports

### ES2232a4 & ES2632a4 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	ES2232a4	ES2632a4
Vitesse d'impression couleur (A4)	22ppm	26ppm
Vitesse d'impression mono (A4)	32ppm	
Langage	PCL/PostScript	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400	
Mémoires	256Mo	
Recto-verso	○	●

● Standard ○ En option

EXECUTIVE  
SERIES

CREATED BY  
OKI PRINTING SOLUTIONS

## ES2232a4 & ES2632a4 - Imprimantes couleur et monochrome

		ES2232a4	ES2632a4
<b>Performances</b>	Vitesse d'impression A4	22ppm en couleur, 32ppm en mono	
	Temps de sortie de la 1ère page	11 secondes en couleur, 8 secondes en mono	
	Préchauffage	moins de 60 secondes à la mise en marche & 45 secondes en mode économie d'énergie	
	Vitesse du processeur	500MHz	
<b>Qualité d'impression</b>	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi	
	Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode amélioration photo depuis le pilote (sauf drivers Mac & PostScript)	
<b>Polices</b>	Polices résidentes	87 Polices à taille variable PCL et 136 PostScript; Police Bitmap . OCR-A/B; USPS ZIP Code barre	
<b>Compatibilité</b>	Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), Impression direct des PDF v1.5	
	Connectivité	USB haute vitesse, 10/100-TX Ethernet & Parallèle bidirectionnelle IEEE 1284	
	Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou + / OS X Intel 10.4.4 ou +	
	Code barres supportés	Code barre avec support Cheksum	
<b>Solutions logicielles<sup>1</sup></b>		Color Correct, OKI LPR (Windows uniquement), PrintSuperVision.net (Windows uniquement), Color Swatch, Template Manager (Windows uniquement), Web Driver Installer (Windows uniquement), WebPrint (Windows uniquement), Print Control Server (Windows uniquement), Print	
<b>Mémoire</b>	RAM Std	256Mo	
	RAM Max	768Mo	
	Disque dur	40Go (En Option)	
<b>Gestion du papier</b>	Capacité bac papier 1	300 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> . Formats supportés : A4, A5, B5, A6	
	Capacité bac papier optionnel	530 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> . Formats supportés: A4, A5, B5	
	Capacité bac papier universel	100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> . Formats supportés : A4, A5, B5, A6; 10 Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666); Taille personnalisée (jusqu'à 1.20m de longueur y compris pour les bannières); 50 transparents	
	Capacité papier maxi (incluant bac papaier optionnel)	930 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>	
	Formats supportés en recto verso	A4, A5, B5; Taille personnalisée : Largeur 148–215.9mm, Longueur 210–355.6mm	
	Grammage papier supporté	64–120g/m <sup>2</sup> ; 64–176g/m <sup>2</sup> Bac optionnel; 75–203g/m <sup>2</sup> Bac universel; 75–105g/m <sup>2</sup> en recto verso	
	Sortie papier	250 feuillets face dessous, 100 feuilles face dessus, 80g/m <sup>2</sup>	
<b>Conditions d'utilisations</b>	Température/Humidité	10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé)	
	Stockage	-10°C à 43°C, 10% à 90% RH	
<b>Puissance requise</b>	Alimentation	Monophasé 220–240VAC, fréquence 50/60Hz +/-2%	
	Consommation	Normal 490W, En pointe 1200W, Pause 100W (moyenne), mode économie d'énergie <17W	
<b>Nuisance sonore</b>		En fonctionnement: jusqu'à 55.6 dB(A), en attente : 37 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce	
<b>Dimensions (HxLxP)</b>		339.5mm x 400mm (max 435mm) x 528mm (max 563.5mm)	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 621mm
<b>Poids<sup>2</sup></b>		Environ 26kg	Environ 29kg
<b>Accessoires</b>	Recto Verso	En option	Standard
	Mémoire	En option 256Mo, 512Mo	
	2nd bac papier	En option	
	Disque Dur	En Option 40Go	
	Meuble support	En option	

<sup>1</sup> Consultez le site OKI Executive Series de votre région pour obtenir les dernières versions des pilotes

<sup>2</sup> Inclus les consommables

<sup>3</sup> Disque dur nécessaire

Informations sur les consommables : Pour optimiser les performances et la qualité de votre produit, nous vous recommandons l'utilisation de consommables originaux Oki. L'utilisation de consommables autres qu'originaux pourrait affecter les performances de votre produit et invalider votre garantie. Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

**OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.**  
 44-50 Av. du Général de Gaulle  
 94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex  
 France  
 tél : +33 1 46 15 80 00  
 fax : +33 1 46 15 80 60  
[WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM](http://WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM)

